


# ULTRA hydraulikolie

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Hydraulikolie.	<b>ULTRA AF ZINK &amp; ASKEFRI</b> Kan leveres i ISO VG 3, til 460.	Zinkfrie og har stor ydeevne, er udviklet til brug i hydrauliske systemer, der indeholder sølvbelagte lejer og værktøjssmøringssystemer med almindelige glidelejer med høj tolerancepræcision, hvor zinkadditiver ikke er tilladte.
	Hydraulikolie DIN 51 524 Del 2, DIN ISO 6743 Del 4, DIN 51 517 Del 3, FZG > 12.	<b>ULTRA MG MULTI-GRADE</b>	Et højt viskositetsindeks (>145) velegnet til formål, hvor der kan forekomme store temperaturforskelle, eller hvor der ønskes færre sværhedsgrader.
	Hydraulikolie.	<b>ULTRA WG 12 BRANDHÆMMEDE</b> Kan leveres som ISO VG 52.	En brandsikker væske af vandglycol typen (HFC) til brug, hvor dampe kan udgøre en brandfare. Det hydrauliske kredsløb skal være udviklet specielt til denne type væske.

## Smørefedt Libra

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Lithiumbaseret smørefedt med højt smeltepunkt, modstandsdygtig for vand og EP-behandlet.	<b>LIBRA L2EP</b>	Velegnet til mange formål. Kan anvendes til almindelige glide- og rullelejer.
	Lithiumbaseret smørefedt med molybdæn disulfid.	<b>LIBRA L2M</b>	Velegnet til anlæg med udvidet drift.
	Specialudviklet universalt smørefedt til brug i alle glidelejer og glidelejefunktioner.	<b>LITHIUM COMPLE</b>	Denne fedt giver en glimrende stabilitet over et stort temperaturområde.



Du har emnerne - PERS GROUP har kemi og maskinløsningerne