

Teijo Vaskemaskiner

Teijo – Mere en 17.000 anlæg solgt.

Modul fremstillet standard vaskemaskiner, hvor fremstillingskvaliteten og de valgte standardkomponenter har høj pritotering.

Hvorfor bruge en vandbaseret affedtnings løsning?

Krav til hastighed og effektivitet samt stadige strengere miljøregler har ført til en situation, hvor det er værd at gøre overgangen fra affedtningsmidler til opløsningsmidler til sikrere vandbaserede affedtningsmetoder.

Moderne vandbaserede affedtningsmidler i samspil med TEIJO vaskemaskiner giver et optimalt, effektivt og økonomisk resultat.

Rensning af emner i spulemaskine.

TEIJO vaskemaskiner renser og affedter dele og emner automatisk i et lukket kammer. Roterende dyser med opløsning af en varm vandbaseret affedtningsvæske under tryk, effektivt fjerner forureninger fra emne overfladerne i lukket system.

Lukket væskecirkulationssystem

TEIJO vaskemaskiner cirkuler affedtningsmidlet (vand og 2-5 % affedtningsmiddel) i et lukket system, filtrere det og genbruger det igen.

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Komponent affedtnings inden svejsning, fjernelse af beskyttelses olier før bearbejdning, mellem affedtnings i interne procesforløb og af-lakering af fejlakerede emner.	Fler-Trins Vaskemaskine Model : C-1000-22SS op til C-2600-33SS	Vandbaserede affedtningsmidler i en TEIJO vaskemaskiner giver et optimalt, effektivt og økonomisk resultat.
	Komponent affedtnings inden svejsning, fjernelse af beskyttelses olier før bearbejdning, mellem affedtnings i interne procesforløb og af-lakering af fejlakerede emner.	1 Trins Vaskemaskine Størrelse: 800-2600 mm Højde standard: Op til 1200 mm. Model: C-800-SS op til C-2600-SS Pneumatisk hæve/sænke dør	TEIJO vaskemaskiner cirkuler affedtningsmidlet (vand og 2-5 % affedtningsmiddel) i et lukket system, filtrere det og genbruge det igen og igen.
	Komponent affedtnings inden svejsning, fjernelse af beskyttelses olier før bearbejdning, mellem affedtnings i interne procesforløb og aflakering af fejlakerede emner.	2-3 Trins Vaskemaskine Multimaskiner med flere behandlings-trin. Størrelse: 1000-2600 mm Højde standard: Op til 1200 mm . Antal vasketrin: 2-3 eller 4. C-1000-22SS op til C-2600-33SS.	Vandbaserede affedtnings, overfladebehandling og aflakeringsmidler i en TEIJO vaskemaskiner giver et optimalt, effektivt og økonomisk resultat.

Teijo Vaskemaskiner

	Anvendelse	Produkt	Fordele
	Kompakt maskindesign hvor tankene er placeret under vaskerummet.	2 Trins vaskemaskine EVO, multimaskiner med flere behandlingstrin Størrelse: 1600-2000 mm Højde standard: Op til 1200 mm Antal vasketrin: 2 trin. Model: C-1600-22HSS-EVO - C-2000-22HSS-EVO	Kompakt 2 trins maskinudgave.
	Anvendes i forbindelse med såvel service som produktionsopgaver.	Top lukkede vaskemaskiner Størrelse: 600-1150 mm Højde standard: Op til 950 mm Antal vasketrin: 1 trin. Model: TL-650-SS op til TL-1150-SS	TEIJO vaskemaskiner renser og affedter dele og emner automatisk i et lukket kammer.
	Tunnelrensemaskiner (KT-serien) er designet til emner, der kræver stor kapacitet og maskinen er udstyret med en transportør, der løber gennem maskinen.	Tunnel rens maskiner	Disse maskiner kan integreres som led i en produktionslinje og er normalt udstyret med en eller flere rengørings- og skyllefaser. Tunnel- rensmaskiner er normalt designet og udstyret efter kundens specifikationer.
	De mest almindelige reservedele til Teijo maskiner.	Reserve dele Vandfordeler, reservedele til toplukkede fler-trins maskiner.	Se hele reservedelslisten under brochure

