UltraLyds anlæg
Ultrasonic cleaning

PERS

Kemi og Maskinløsninger

HVORFOR VÆLGE ULTRALYDSRENSER FRA PERS?

For os er det vigtigt, du får professionel vejledning fra starten.
Vi har mange års erfaring og kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning.

Ultralyds rensning af emner på bruges på laboratorier, medicinske og dentale klinikker, optikere, urmagere og værksteder.

Fordele ved ultralyd:

Tidsbesparende
Ultralydsrensere udsender op til 40 tusind lydimpulser pr. sekund. På grund af denne højfrekvente bølgefunktion kan ultralydsrensere fjerne forurenende stoffer hurtigere og bedre end andre typer rengøringsmidler.

Skånsom rengøring
Ultralydsrensere fjerner forurenende stoffer uden slid og hård skrubning eller højtrykssprays, hvilket gør dem ideelle til at rengøre selv de mest sarte dele. Dette er grunden til, at de bruges til at rense mikrochips og computerdele.
Ultralydsrengøring kan fjerne forurenende stoffer fra emnet overflade, herunder olie, fedt, voks, spåner, snavs, støv.

Ingen del for komplicerede
Ultralydsrensere "skinner" virkelig, når det kommer til rengøring af komplekse dele. Fordi de højfrekvente bølger trænger igennem alle overflader, selv skjulte passager, smalle åbninger, sprækker, revner og kroge bliver lige så rene som de synlige overflader uden friktions slid fra håndrensning.

Testcenter

Udover vores mange års erfaring tilbyder vi, at du kan komme forbi vores testcenter, som ligger i Vejle. Her kan du tage dit emne med, og vi rengøre det emne du tager med. På den måde kan du se det endelige resultat inden du bestemmer dig for hvilket model er det ideelle for netop dig.

Kontakt os på 7582 6633 for at reservere en tid.

Ultralydsanlæg med mekanisk kontrolpanel

Model	Volumen	Ultralyds effekt	Tank mål LxBxH mm.	Udvendige mål LxBxH mm	Vægt	Varme effekt
150	15 L.	360 W.	330x300x150	360x330x285	8 kg.	300 W.
300	30 L.	600 W.	500x300x200	530x325x325	13 kg.	500 W.

Ultralydsanlæg

Model	Tank størrelse LxBxH mm.	Tank Volume L.	Ultralyds effekt	Varme effekt	Ultralyds Transducer
JP-120G	500x300x250	38 L.	600 W	1.500 W	12 stk.
JP-180G	500x350x300	53 L.	900 W	1.500 W	18 stk.
JP-240G	550x400x350	77 L.	1.200 W	3.000 W	24 stk.
JP-300G	550x450x400	99 L.	1.500 W	3.000 W	30 stk.
JP-301G	800x300x400	96 L.	1.500 W	3.000 W	30 stk.
JP-360G	600x500x450	135 L.	1.800 W	4.500 W	36 stk.
JP-480G	700x500x500	175 L.	2.400 W	6.000 W	48 stk.
JP-600G	800x600x550	246 L.	3.000 W	6.000 W	60 stk.
JP-720G	1.000x600x600	360 L.	3.600 W	9.000 W	72 stk.
JP-1108G	1.000x900x600	540 L.	5.400 W	18.000 W	108 stk.
JP-1144G	1.200x1.000x800	960 L.	7.200 W	27.000 W	144 stk.

Ultralydsanlæg med elevator

Model	Tank størrelse LxBxH mm.	Tank Volume L.	Ultralyds effekt	Varme effekt	Ultralyds Transducer
JP-120GS	500x300x250	38 L.	600 W	1.500 W	12 stk.
JP-180GS	500x350x300	53 L.	900 W	1.500 W	18 stk.
JP-240GS	550x400x350	77 L.	1.200 W	3.000 W	24 stk.
JP-300GS	550x450x400	99 L.	1.500 W	3.000 W	30 stk.
JP-301GS	800x300x400	96 L.	1.500 W	3.000 W	30 stk.
JP-360GS	600x500x450	135 L.	1.800 W	4.500 W	36 stk.
JP-480GS	700x500x500	175 L.	2.400 W	6.000 W	48 stk.
JP-600GS	800x600x550	246 L.	3.000 W	6.000 W	60 stk.
JP-720GS	1.000x600x600	360 L.	3.600 W	9.000 W	72 stk.
JP-1108GS	1.000x900x600	540 L.	5.400 W	18.000 W	108 stk.
JP-1144GS	1.200x1.000x800	960 L.	7.200 W	27.000 W	144 stk.

Du har emnerne som skal afgrates.

Vi har løsningerne!

Kom med dine emner til vores Test-center.

I fællesskab finder vi den rette brugbare løsning til opgaven.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores industri konsulenter

Sjælland
Muharrem Basaran
2819 2871
muharrem@pers-group.com

Jylland
Kontakt Hovedkontret
7582 6633
info@pers-group.com

Testcenter
Torben Pers
2819 2875
torben@pers-group.com